

2007

SMEERMIDDELEN



Slim gekozen

AVIA

Motoroliën		
AVIASYNTH	SAE 5W/40 SAE 0W/40	synthetische, brandstofbesparende motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API: SM/CF, ACEA A3, B3, B4
AVIASYNTH PD Longlife	SAE 0W-30	volsynthetische motorolie voor de generatie Longlife - motoren met WIV-systeem van de Volkswagen groep die een motoroliespecificatie VW 503 00, 506 00 en/of 506 01 vragen. VW WIV-systeem, ACEA A1, B1, A5, B5
AVIASYNTH Longlife III	SAE 5W-30	volsynthetische motorolie voor universeel gebruik in motoren van de VAG-groep. Overtreft de specificaties VW 503 00, 506 00 en/of 506 01 en voldoet aan de motoroliespecificatie VW 504 00, 507 00. ACEA A3, B4, C3
AVIASYNTH GM	SAE 5W/30	synthetische, brandstofbesparende motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API: SL/CF, ACEA A3, B3, B4, Opel GM-LL-A-025 / B-025
AVIASYNTH LL	SAE 5W/30	synthetische Longlife, brandstofbesparende motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. ACEA A3, B3, B4, BMW Longlife-01, MB 229.5
AAVIASYNTH LSP	SAE 5W/30	universele synthetische, brandstofbesparende motorolie voor verlengde verversingsintervallen met laag SAPS-gehalte voor benzine- en dieselmotoren voorzien van dieselroetfilters, in personen- en bestelwagens. API SM/CF, ACEA A3, B4, C3, BMW LL-04, MB 229.31
AVIA MOTOR OIL F	SAE 5W/30	semi-synthetische brandstofbesparende motorolie wordt voorgeschreven vanuit FORD maar is toepasbaar als een universele motorolie, geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens voor zover zij de volgende specificaties vragen: API: SL/CF, ACEA: A1, A5, B1, B5 Ford: M2C 913-A
AVIA TURBODIESEL	SAE 5W/40	brandstofbesparende universele synthetische motorolie , speciaal ontwikkeld voor VW pomp-injectie dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API: SL/CF, ACEA A3-98, B3-98, VW 505.01, MB 229.1, Ford M2C 917-A
AVIA TURBO CFE	SAE 10W/40	veelzijdige semi-synthetische brandstofbesparende motorolie voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens. API: SL/CF, ACEA A3, B3, B4, MB 229.1
AVIA SEMI-SYNTHETIC	SAE 10W/40	universele, brandstofbesparende motorolie , geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens API: SL/CF, ACEA A3, B3
AVIA SUPER 365	SAE 15W/40	ultramoderne multifunctionele motorolie voor benzine- en snellopende dieselmotoren, al dan niet voorzien van turbo en uitlaatgaskatalysator. API: SL/CF, ACEA A3, B3, B4
AVIA TURBOSYNTH HT-U	SAE 5W/30	brandstofbesparende UHPD motorolie gebaseerd op de nieuwste additieven technologie in combinatie met zeer speciale synthetische basisoliën is tevens ontwikkeld om (met inachtneming van de voorschriften) zeer lange verversingstermijnen (80.000 - 120.000 km) mogelijk te maken. API: CF, ACEA E4-98
AVIA TURBOSYNTH HT-EXTRA	SAE 10W/40	ultramoderne, brandstofbesparende UHPD motorolie speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Zeer geschikt om te gebruiken in motoren tot en met EURO 5. API: CF/SL, ACEA A3, B4, E4, E7, MB 229.1, 228.5, DAF Long Drain (approved for)
AVIA TURBOSYNTH LD	SAE 10W/40	ultramoderne, brandstofbesparende UHPD motorolie gebaseerd op de nieuwste additieven technologie in combinatie met zeer speciale basisoliën. Zeer geschikt om te gebruiken in emissie arme motoren, EURO 3 en EURO 4 motoren. API: CF ACEA E4-99, Scania LDF, DAF Long Drain (approved for), MB 228.5, MAN M 3277
AVIA TURBOSYNTH LSP	SAE 10W/40	ultramoderne, brandstofbesparende "low SAPS" motorolie gebaseerd op de nieuwste additieven technologie in combinatie met zeer speciale basisoliën. Zeer geschikt om te gebruiken in EURO 4 en EGR motoren met of zonder "deeltjes filters". ACEA E4, E6, E7-04, DAF Long Drain (approved for), MB 228.5/228.51
AVIA TURBOSYNTH	SAE 10W/40	universele motorolie voor fleet-owners en gemengde wagenparken en zware bedrijfswagens met lange verversingstermijnen (tot 30.000 km). API: SJ/CH-4, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, E3-98, E5-98
AVIA DIESEL TURBO CFE	SAE 10W/40	universele motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren met of zonder turbo en SPHD-eigenschappen voor verlengde verversingstermijnen (tot 30.000 km) in zware bedrijfswagens. API: SJ/CH-4, ACEA A3-98 / B3-98 / E2-96 Iss.3
AVIA MULTI HDC PLUS	SAE 15W/40	voor alle typen benzine- en dieselmotoren , met en zonder turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Bij zware bedrijfswagens kan een verversingstermijn tot 45.000 km worden aangehouden. API: SL/CI-4, ACEA E7, B3/B4, A3.
AVIA MULTI HDC EXTRA	SAE 15W-40	moderne universele SHPD motorolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren, zowel zonder als met turbo en/of roetfilter, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. API: CH-4/SJ, ACEA A3-98 / B3-98 / E2-96 Iss.3
AVIA MULTI HDC	SAE 15W/40	universele motorolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren, met of zonder turbo API: CF-4/SH, ACEA E1-96 Iss.2
AVIA SPECIAL HDC	SAE 10 tot 40	monograde motorolie voor benzine- en dieselmotoren, al dan niet opgeladen. Bovendien toepasbaar in oliegesmeerde constructies als hydraulische systemen, eindaandrijvingen, e.d. In de viscositeitklassen SAE 10W, 20W/20, 30 en 40 API: SG/CE, ACEA E1-96 Iss.2
AVIA MOTOR OIL HD	SAE 10 tot 40	monograde motorolie voor de lichte benzine- en dieselmotoren in de viscositeitklassen SAE 10W, 20W/20, 30 en 40 API: SF/CC
AVIA MOTO 4 HS	SAE 10W/40	semi-synthetische motorolie speciaal ontwikkeld voor de moderne viertakt motorfietsen zodat slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. JASO MA.
AVIA MOTOSYNTH 2T		volsynthetische "Hightech" 2-takt motorolie voor het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde 2-takt motoren. Voorgeschreven voor de moderne 2-takt scooters met een radiator koeling. API: TC, JASO: FC, ISO-L-EGD
AVIA MOTO 2-TU LOW SMOKE		zelfmengende deels synthetische, 2-takt motorolie. API: TC, JASO: FC, ISO-L-EGD
AVIA OUTBOARD		zelfmengende smeerolie van deels synthetische grondstoffen, bestemd voor 2-takt buitenboordmotoren. NMMA BIA TC-W 3, TSC 4

Tandwiel- en Transmissieoliën		
AVIA GEAR OIL	SAE 80W/90 en 85W/140	is een ongedoopte, "pure minerale" transmissie- en tandwielkastolie. API: GL-1
AVIA GEAR OIL MZ	SAE 75W, 80W, 80W/90, 85W/140	veelzijdig inzetbare transmissieolie voor gesynchroniseerde en ongesynchroniseerde versnellingsbakken, industriële reductiekasten en wormkasten. API: GL-4
AVIA HYPOID EP	SAE 75W, 80W, 80W/90, 85W/140	hypoid EP-gedoopte transmissieolie voor versnellingsbakken, hypoid achterbruggen en stuurhuizen. API: GL-5
AVIA MULTI HYPOID EP	SAE 75W/90	brandstofbesparende semi-synthetische EP-gedoopte olie voor de zwaarst belaste hypoid overbrengingen in o.a. achterbruggen en versnellingsbakken. API: GL-5
AVIA MULTI GEAR VG-FE	SAE 75W/90	semi-synthetische brandstofbesparende hypoid transmissieolie met speciale EP-additieven in het bijzonder geschikt voor 5-versnellingsbakken. API: GL-"4/5" (ook toepasbaar daar waar GL-3 gevraagd wordt)
AVIA GEAR RPC	SAE 75W/80W	versnellingsbakolie speciaal ontwikkeld voor Renault, Peugeot en Citroën. API: GL-5
AVIA HYPOID LS	SAE 80W/90	hypoid transmissieolie voor zeer zwaar belaste achterbruggen met "Limited Slip" differentieels. API: GL-5
AVIA MULTI HYPOID LS	SAE 75W/90	semi-synthetische transmissieolie voor "Limited Slip" en zelfblokkerende hypoid-aandrijvingen. API: GL-5
AVIA GEAR OIL ALCAT 4	SAE 30	speciaal ontwikkelde olie voor powershift transmissies , differentieels, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel, waar een Caterpillar TO 4 of Allison C 4 specificatie voorgeschreven wordt.
AVIA GEAR UNI HS	SAE 80W/90	half synthetische olie speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentieën van personen-, bestel-, lichte en zware bedrijfswagens. Deze "total drive line" olie is als universeel product uitstekend geschikt voor toepassing in werkplaatsen. API: GL-2, GL-3, GL-4 en GL-5.
AVIA SYNTHOGEAR MT/LD	SAE 75W/80W	deels synthetische olie voor zwaar belaste moderne handgeschakelde versnellingsbakken met hoge thermische belastingen en voor lange verversingstermijnen. API: GL-4, ZF-TE-ML 02D, DAF
AVIA SYNTHOGEAR	SAE 75W/90	volsynthetische brandstofbesparende hypoid transmissieolie voor zwaar belaste overbrengingen. API: GL-5
AVIA SYNTHOGEAR LD	SAE 75W/90	volsynthetische brandstofbesparende smeerolie voor handgeschakelde transmissies en differentieën van personenauto's, lichte- en zware bedrijfswagens. Deze "total drive line" olie is uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. API: GL-3 t/m GL-5, MT-1, MAN, VOLVO, SCANIA

Automatische Transmissieoliën

AVIA FLUID ATF 66M	ATF	type A, suffix A
AVIA FLUID ATF 33G	ATF	Ford M2C 33F/G
AVIA FLUID ATF 86	ATF	met Dexron II D specificatie
AVIA FLUID ATF 98	ATF	met Dexron III F specificatie, Mercon, Daimler Benz

Hydraulische oliën

AVIA FLUID RSL	ISO-VG 10...100	hoogwaardige EP hydraulische olie , DIN 51524, deel 2 HLP
AVIA FLUID HVI	ISO-VG 15...68	multigrade EP hydraulische olie , DIN 51524, deel 3 HVLP
AVIA SPECIAL HDC	SAE 10 tot 40	motorolie geschikt voor toepassing in hydraulische systemen, eindaandrijvingen e.d. van o.a. grondverzet- en bouwmaschinen in de viscositeiten SAE 10W, 20W/20, 30, 40
AVILUB CITROEN HYDRA		speciale hydraulische olie voor Citroën automobielen

Biologisch afbreekbare Hydraulische oliën

AVIA HYDRAULIC BIO	ISO-VG 32	hydraulische olie op basis van plantaardige olie, DIN 51524, deel 3 HVLP
AVIA SYNTHOFLUID	ISO-VG 46	hydraulische olie gebaseerd op synthetische esters, DIN 51524, 32 HVLP
AVIA SYNTHOFLUID N	ISO-VG 46 en 68	hydraulische olie op basis van synthetische esters met zeer hoge viscositeitindex en extreem laag stolpunt. HVLP DIN 51 524, deel 3, VAMIL-1997

Universele oliën voor Tractoren en Bouwmaschinen

TRACTAVIA HF SUPER	SAE 10W/30, SAE 15W/30	STOU-olie voor motoren, hydraulische systemen en mechanische overbrengingen van moderne tractoren. API: SF/CE/CF-4/GL-4 CCMC G2, D4
TRACTAVIA FE	SAE 10W/40	semi-synthetische multifunctionele STOU-olie voor landbouw- en grondverzetmachines voor smering van motoren, hydraulische systemen en mechanische overbrengingen (ook voor natte remmen). API: SF/CG-4/GL-4 ACEA E3
AVIA TRACSYNTH	5W/40	moderne synthetische multifunctionele STOU-olie voor de smering van benzine-, dieselmotoren, transmissies (ook voor natte remmen) en hydraulische systemen van landbouw- en grondverzetmachines. API: SF/CG-4/GL-4
AVILUB DLZ	SAE 80W	universele transmissieolie voor versnellingsbakken, differentieels, hydraulische systemen, eindaandrijvingen en "natte remmen". API: GL-4
AVIA HYDRAULIC TRANSMISSION FLUID		universele hydraulische en transmissieolie voor bepaalde merken landbouw- en wegenbouwmaschinen. API: GL-4

AVIA

Smeervetten

AVIALITH..	NLGI 2, 3	multi purpose vet voor algemene smering
AVIALITH EP	NLGI 2, 3	speciaal EP (hoge druk) vet voor glij- en kogellagers, die werken onder hoge druk- en schokbelasting, zoals schotels en wiellagers van vrachtwagens, opleggers en aanhangers.
AVIALITH OPEN GEAR	NLGI 0	geschikt voor verschillende doeleinden waar hoge temperaturen in combinatie met zware belastingen voorkomen in kogel- en rollagers, schuifvlakken, kabels en open tandwielen.
AVIALITH F	NLGI 2	vet op lithiumbasis, verrijkt met 3% Molybdeendisulfide
AVIALITHOPLEX HD	NLGI 2	nieuw (Heavy Duty) calciumlithium type met EP-dopes voor gebruik in o.a. zware land-, grondverzet- en wegenbouwmachines waar zware- en schokbelastingen optreden en daar waar sprake is van enkelvoudige mechanische bewegingen.
MYSTIK JT-6	NLGI 2	een "longlife" multipurpose vet, bestand tegen zeer hoge drukken. Absoluut waterbestendig en bestand tegen kokend zout water.
AVIATON HT EP	NLGI 2	"High Temperature Grease", met "Extreme Pressure"-eigenschappen met Bentone als verdikkingsmiddel
AVIALITH 0/00/000 EP	NLGI 0/00/000	vetten op lithiumbasis voor automatische en centrale smeersystemen
AVILUB BB-22 TANDWIELSPRAY		vetspray op basis van minerale olie en grafiet met EP additieven voor open tandwielen, aandrijvingen, kettingen, kabels, leibanen en machineonderdelen.
AVIA BIOLOGISCH AFBREEKBARE VETTEN		vraag uw AVIA-leverancier
AVIA "FOODGRADE" VETTEN		vraag uw AVIA-leverancier

Automotive Producten

AVIA KOELVLOEISTOF	vier jaargetijden "longlife" koelvloeistoffen voor open en gesloten systemen
AVIA KOELVLOEISTOF LONG LIFE	silicaatvrije koelvloeistof op basis van carboxylzuren met "longlife" eigenschappen TL-VW 774 D (G12), Renault type D
AVIA ANTIVRIES	diverse antivriesmiddelen voor personen- en bedrijfswagens.
AVIA ANTIVRIES LONG LIFE	silicaatvrije antivries op basis van carboxylzuren met "longlife" eigenschappen TL-VW 774 F (G12 Plus), Renault type D
AVIA REMVLOEISTOF	leverbaar in DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1
AVIA MOS2-OIL	universal spray ontroest, beschermt, smeert en verdringt vocht. Een universele 4 in 1 olie.

Reinigingsmiddelen

AVILUB ONTVETTER	ontvetter van onderdelen, universeel toepasbaar
AVILUB REINIGER BIO	afbreekbare reiniger voor universele toepassing
AVIA CARWASH-/HOGEDRUK- REINIGINGSPRODUCTEN	vraag uw AVIA-leverancier

Wijzigingen in leveringsprogramma en specificaties voorbehouden (februari 2007)

Uw AVIA leverancier: