

S.T.O.U. SF/CE SAE 10W30

14/06/2016
1425

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

TOEPASSINGEN

Deze multigrade-olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzinemotoren en LPG-motoren. Deze olie is bedoeld voor de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en motoren voor off-road-machines.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: bewezen bescherming van belangrijke onderdelen.
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen.

SPECIFICATIENIVEAU

ACEA	E3	MF	M 1135
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	MF	M 1139
API	CG-4	MF	M 1143
API	GL-4	MF	M 1144
API	GL-5 (Low speed/high torque)	NH	NH 030C
API	SF/CE	NH	NH 410B
CASE	MAT 3525	NH	NH 420A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 03A
FORD	ESN-M2C-159B/C	ZF	TE-ML 05K
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 06B
FORD	FNH 82009201	ZF	TE-ML 06C
JD	J27	ZF	TE-ML 07B
JD	J20C	ZF	TE-ML 07D
MF	M 1145		

TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		144
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	216