

# GEAR OIL SAE GL 4 75W80 ZF

22/02/2016  
2202

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat wordt aanbevolen voor handgeschakelde transmissies van de meeste bedrijfswagens. De olie is aangepast aan de vereisten van synchromesh-transmissies, biedt een verbeterd schakelcomfort, verbeterde dunvloeibaarheid bij lage temperaturen en een langere levensduur.

## TOEPASSINGEN

Dit product voldoet aan de vereisten van veel bedrijfswagen- en/of versnellingsbakfabrikanten, zoals DAF, IVECO, Eaton Europe (300.000 km of 3 jaar), Renault (conform B0032/2 Annex 3) en Volvo.

## KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen.

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

## SPECIFICATIENIVEAU

MAN	341 E-3	ZF	TE-ML 01L
MAN	341 Z-4	ZF	TE-ML 02L
MB	235.4	ZF	TE-ML 08
VOLVO	97307	ZF	TE-ML 16K
VOLVO	97305		

## TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	57.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.75
Viscositeitsindex	ASTM D2270		154
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	80000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	234

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.