

# GEAR OIL GL 5 SAE 80W140

11/09/2014  
2311

Dit is een "extreme-pressure"-smeermiddel voor versnellingsbakken, dat speciaal is samengesteld om te voldoen aan de zwaarste bedrijfsomstandigheden: hoge toerentallen, schokbelastingen en hoge koppels bij lage toerentallen.

## TOEPASSINGEN

Deze olie wordt aanbevolen voor alle hypoïdeoverbrengingen, maar is ook geschikt voor conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en de meeste transaxles.

## KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen.

Anti-slijtage-bescherming: langere levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering.

## SPECIFICATIENIVEAU

API	GL-5	ZF	TE-ML 16D
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 07A
MIL	MIL-L-2105 C	ZF	TE-ML 16B
MIL	MIL-L-2105 D	ZF	TE-ML 16C
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 12E		

## TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	205
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		165
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Kopercorrosie	ASTM D130		1B
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	215

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.