

# MULTIGRADE SL/CF SAE 10W40 B4

14/06/2016  
23127

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Deze olie is een geavanceerde motorolie die speciaal is ontwikkeld om aan de vereisten ACEA A3/B4-08 en de Euro 4-normen te voldoen. Het product is ontworpen voor de smering van viertakt-benzine- en dieselmotoren, inclusief dieselmotoren met directe inspuiting zoals Common Rail, HDI, CDI, enz. Belangrijke kenmerken zijn onder meer een samenstelling voor een laag asgehalte en een hoge weerstand tegen veroudering.

## TOEPASSINGEN

Ideaal voor de meeste benzine- en dieselmotoren, met natuurlijke aanzuiging of met compressor. Met name aanbevolen voor dieselmotoren met directe inspuiting, common rail, HDI, CDI, enz. Kan het gehele jaar door worden gebruikt dankzij de optimale viscositeitsindex.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor.  
Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur.

## SPECIFICATIENIVEAU

ACEA	A3/B3-10	MB	229.1
ACEA	A3/B4-08	VW	501 01 Level
API	SL/CF	VW	505 00 Level

## TYPISCHE KENMERKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	91
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		155
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.0
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.