

# TOTAL DYNATRANS AC

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Olie voor transmissies en aandrijvingen van grondverzet materieel

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL DYNATRANS AC is een olie speciaal ontwikkeld voor de smering van "powershift" transmissies ( SAE 30 ), differentieels, eindaandrijvingen ( SAE 50 ) en hydraulische systemen ( SAE 10W ) van grondverzetmaterieel, waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO-4 specificatie. Ook te gebruiken in "powershift" of mechanische transmissies van: DANA, EATON FULLER, KOMATSU en ROCKWELL.</p>	<p>Minerale olie. Speciale wrijvingseigenschappen die een optimaal gebruik van de "powershift" transmissies garanderen. Zeer goede antislijtage eigenschappen, waardoor een langere levensduur van de eindaandrijvingen. Uitstekende antioxidatie, anticorrosie en antischuim eigenschappen.</p>	<p>ALLISON C4-nr33132010 (10W) ALLISON C4-nr33122010 (30) CATERPILLAR TO-4 KOMATSU KES 07-868-1 KOMATSU Micro-Clutch</p>

ANALYSECIJFERS				
SAE getal		10W	30	50
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	881	899	907
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	37	105	225
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	6,0	11,7	19,3
Viscositeitsindex		106	99	97
Stolpunt	°C	-30	-24	-12