

TOTAL DYNATRANS AC

Productspecificatieblad



TOTAL

Olie voor transmissies en aandrijvingen van grondverzet materieel

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL DYNATRANS AC is een olie speciaal ontwikkeld voor de smering van "powershift" transmissies (SAE 30), differentieels, eindaandrijvingen (SAE 50) en hydraulische systemen (SAE 10W) van grondverzetmaterieel, waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO-4 specificatie. Ook te gebruiken in "powershift" of mechanische transmissies van: DANA, EATON FULLER en ROCKWELL.</p>	<p>Minerale olie. Speciale wrijvingseigenschappen die een optimaal gebruik van de "powershift" transmissies garanderen. Zeer goede antislijtage eigenschappen, waardoor een langere levensduur van de eindaandrijvingen. Uitstekende antioxidatie, anticorrosie en antischuim eigenschappen.</p>	<p>ALLISON C4 CATERPILLAR TO-4 KOMATSU MICRO CLUTCH ZF TE ML 03C (SAE 10W en 30)</p>

ANALYSECIJFERS				
SAE getal		10W	30	50
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	881	899	907
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	37	105	225
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	6,0	11,7	19,3
Viscositeitsindex		106	99	97
Stolpunt	°C	-30	-24	-12