

# TOTAL DYNATRANS FR

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Speciale olie voor transmissies en hydraulische systemen van tractoren en ander materieel

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
Het smeren van gecombineerde transmissie/hydraulische systemen, koppelingen (hoofd- en aftakas), natte remmen van tractoren, grondverzetmaterieel en ander materieel ( JCB, KOMATSU, MANITOU enz... ).	Minerale olie. Speciale wrijvingseigenschappen afgestemd op koppelingen en natte remmen. Hoge viscositeitsindex. Grote stabiliteit tijdens gebruik. Hoge weerstand tegen afschuifkrachten (shear). Hoog waterafscheidend vermogen. Zeer goed antischuim vermogen. Zeer laag stolpunt. Doelmatige bescherming tegen roestvorming. Goede antislijtage eigenschappen.	API GL-4 FIAT (bepaalde modellen) FORD M2C 86B / 86C MASSEY FERGUSON M 1135 en M 1141 NEW HOLLAND NH 420A RENAULT AGRICULTURE (bepaalde modellen)

ANALYSECIJFERS		
SAE getal		80W-85
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	891
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	84
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,5
Viscositeitindex		108
Vlampunt	°C	200
Stolpunt	°C	-27

