

# TOTAL DYNATRANS LS

## Productspecificatieblad



Multifunctionele olie voor landbouw en grondverzet

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
TOTAL DYNATRANS LS is een multifunctionele multigrade olie speciaal ontwikkeld voor de smering van assen met een "limited slip" zelfblokkerend differentieel, eindaandrijvingen en "natte" remmen.	Hoge viscositeitsindex. Zeer hoge "EP" eigenschappen. Bevat een wrijvingsverbeteraar, aangepast aan de bovengenoemde toepassingen. Hoge thermische stabiliteit. Uitstekende antislitage eigenschappen, hoge oxidatieweerstand, antiroest en antischuim eigenschappen.	API GL-4 CASE MS 1317 HANOMAG HITACHI KOMATSU ZF TE ML 05 F / 06K / 17E

ANALYSECIJFERS		
SAE getal		20W-40
Dichtheid bij 20°C	kg/m <sup>3</sup>	884
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	117,6
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,2
Viscositeitsindex		117
Vlampunt	°C	252
Stolpunt	°C	-27