

TOTAL MULTAGRI UNIVERSAL

Productspecificatieblad



TOTAL

Super universele olie voor landbouw, grondverzet en overslag

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
TOTAL MULTAGRI UNIVERSAL is geschikt voor het smeren van dieselmotoren (TIER 2) met of zonder turbo, mechanische en hydrostatische transmissies, hydraulische systemen en natte remmen van tractoren, grondverzetmachines en heftrucks.	Semi-synthetische olie. Super multigrade SAE 10W-40. Zeer hoge viscositeitindex waardoor er een perfecte smering bij hoge temperaturen plaatsvindt (weinig olieconsumptie) en een zeer gemakkelijke koude start. Zeer laag stolpunt. Opmerkelijk detergerend en dispergerend niveau. Hoge "Extreme Pressure" eigenschappen. Zeer goed antisluitingsvermogen. Speciale eigenschappen voor natte remmen welke beantwoorden aan de eisen van de constructeurs van landbouw-, grondverzet- en overslagmaterieel.	ACEA E3-02 API CG-4 MIL-L-2104D API GL 4 ALLISON C-4 CATERPILLAR TO2 FORD M2C 159B3 JOHN DEERE J20C en J27 MASSEY FERGUSON M 1135, M 1139, M 1144 en M 1145 ZF TE ML 06B, 07B

ANALYSECIJFERS		
SAE		10W-40
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	870
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	89
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	13,5
Viscositeit bij - 25°C	mPa.s	5750
Viscositeitindex		155
Vlampunt C.O.C	°C	220
Stolpunt	°C	-36