

TOTAL QUARTZ 5000

Productspecificatieblad



TOTAL

Multigrade olie voor benzine- en dieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL QUARTZ 5000 is ontwikkeld voor het smeren van benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bestelwagens.</p> <p>TOTAL QUARTZ 5000 is ook geschikt voor motoren met turbo.</p> <p>TOTAL QUARTZ 5000 kan onder alle omstandigheden worden gebruikt zoals stad, binnenweg, autosnelweg, in alle seizoenen.</p> <p>TOTAL QUARTZ 5000 is uitermate geschikt voor auto's voorzien van een katalysator.</p> <p>TOTAL QUARTZ 5000 is uitermate geschikt voor motoren die ongelode benzine of LPG gebruiken.</p>	<p>Minerale olie.</p> <p>Voldoet aan de normen van ACEA, welke een garantie zijn voor een perfecte en constante kwaliteit.</p> <p>Hoge stabiliteit van de viscositeit tijdens gebruik.</p> <p>Uitstekend bestand tegen hoge temperaturen.</p> <p>Uitstekende reinigende en dispergerende eigenschappen.</p> <p>Opmerkelijke antislijtage eigenschappen, waardoor de motor zeer goed wordt beschermd.</p> <p>Zeer goede anticorrosie, antiroest en antischuim eigenschappen.</p>	<p>API SL/CF</p> <p>ACEA A2/B2</p> <p>ACEA A3/B3 (15W-40)</p> <p>PSA PEUGEOT CITROËN: B71 2295</p>

ANALYSECIJFERS			
SAE		15W-40	20W-50
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	888	893
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	110	171
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	14,3	18,8
Viscositeitindex		135	124
Vlampunt C.O.C	°C	234	247
Stolpunt	°C	-30	-24