

TOTAL QUARTZ RACING

Productspecificatieblad



TOTAL

Synthetische multigrade olie voor benzine- en dieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL QUARTZ RACING is ontwikkeld om aan de strengste eisen te voldoen van benzine- en dieselmotoren in de autosport en onder zware omstandigheden.</p> <p>TOTAL QUARTZ RACING is vooral geschikt voor turbo- en meerkleppenmotoren.</p> <p>TOTAL QUARTZ RACING kan gebruikt worden in de moeilijkste gebruiksomstandigheden (snelweg en stadsverkeer) ongeacht het seizoen.</p> <p>TOTAL QUARTZ RACING is perfect aangepast aan alle voertuigen met katalysatoren die ongelode benzine of autogas gebruiken.</p>	<p>TOTAL QUARTZ RACING heeft dankzij zijn synthetische formulering een uitzonderlijke viscositeitsindex en behoudt de sterkste oliefilm zelfs bij hoge temperaturen.</p> <p>TOTAL QUARTZ RACING voorziet in een uitzonderlijke antislijtage bescherming van de motoren, zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden.</p> <p>TOTAL QUARTZ RACING beschermt mechanische delen door voor een optimale smering te zorgen vanaf de start en bij vol motorvermogen.</p> <p>TOTAL QUARTZ RACING houdt de gevoeligste delen van de motor schoon dankzij zijn geavanceerde detergerende en dispergerende additatie.</p>	<p>ACEA A3/B4 (10W-50) API SL (10W-60) API SN/CF (10W-50) BMW M (bep. mod.) (10W-60)</p>

ANALYSECIJFERS		10W-50	10W-60
SAE getal			
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	856	849
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	115	184
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	17,0	24,9
Viscositeitindex		164	168
Vlampunt	°C	240	254
Stolpunt	°C	-45	-36