

# TOTAL RUBIA CF-2

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Monograde olie voor tweetakt dieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
Het smeren van tweetakt dieselmotoren waar een motorolie, die voldoet aan API CF-2 of API CD-II, wordt voorgeschreven. TOTAL RUBIA CF-2 is speciaal ontwikkeld voor het smeren van tweetakt DETROIT DIESEL motoren. Het betreft de motoren uit de series 53, 71, 92 en 149.	Minerale olie. Monograde. Hoge viscositeitsindex. Uitstekend reinigend vermogen. Hoog dispergerend vermogen. Goede stabiliteit tijdens gebruik. Zeer sterk antislijtage en anticorrosie vermogen. Zeer goede antioxidatie, antiroest en antischuim eigenschappen. Zeer laag sulfaatgehalte.	API CF-2

ANALYSECIJFERS		
SAE getal		40
Dichtheid bij 15°C	kg/m <sup>3</sup>	890
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	159
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,5
Viscositeitindex		98
Vlampunt	°C	245
Stolpunt	°C	-9
Sulfaatgehalte	gew.%	0,6