

TOTAL RUBIA TIR 7400

Productspecificatieblad



Multigrade motorolie voor dieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
Ontwikkeld om te beantwoorden aan de zeer zware technische eisen van de nieuwe dieselmotoren met lage emissies t/m Euro 4 (behalve Euro 4 DAF en MAN motoren). Geschikt voor alle dieselmotoren met of zonder turbo.	Multigrade. Zeer hoge viscositeitindex. Uitstekende stabiliteit van de viscositeit tijdens gebruik. Goede efficiëntie tegen "bore polishing". Uitzonderlijk reinigend vermogen. Zeer hoog dispergerend vermogen waardoor indikking door roet wordt beperkt. Uitzonderlijke antislijtage en anticorrosie eigenschappen.	ACEA E5/E7 API CI-4/SL CATERPILLAR CAT ECF-1(a) CUMMINS 20071/20072/20076/ 20077/20078 DAIMLER CHRYSLER MB 228.3 GLOBAL DHD-1 MACK EO-M+ MAN M 3275 MTU OIL TYPE 2 RENAULT TRUCKS RLD / RLD-2 VOLVO VDS-3 ZF TE-ML 04C

ANALYSECIJFERS		
SAE		15W-40
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	883
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	105
Viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	14,2
Viscositeitsindex		142
Vlampunt C.O.C.	°C	>200
Stolpunt	°C	-30
TBN	mg KOH/g	10,3