

TOTAL EURO 95

Productspecificatieblad

Specificatie conform NEN-EN228, E10



TOTAL

EIGENSCHAPPEN	EENHEID	METHODE	SPECIFICATIES
Uiterlijk (20°C)	-	Visueel	Helder en doorzichtig
Dichtheid (15°C)	kg/m ³	EN ISO 3675, EN ISO 12185	min. 720,0 - max. 775,0
RON: Research Octane Number MON: Motor Octane Number	- -	EN ISO 5164 EN ISO 5163	min 95 min 85
Benzeen	% vol (v/v)	EN 238, EN 12177	max. 1,0
Loodgehalte	mg/l	EN 237	max. 5,0
Zwavelgehalte	mg/kg	EN ISO 20846, EN ISO	max. 10,0
Gehalte aan Aromaten	% vol (v/v)	EN 15553 EN ISO 22854	max. 35
Gehalte aan Olefinen			max. 18
Destillatie: %Evap. Bij 70 °C, Zomerperiode* %Evap. Bij 70 °C, Winterperiode** %Evap. Bij 100 °C %Evap. Bij 150 °C FBP Residu	% vol (v/v) % vol (v/v) % vol (v/v) % vol (v/v) °C % vol (v/v)	EN ISO 3405	min. 22 – max. 50 min. 24 – max. 52 min. 46 – max. 72 min. 75 max. 210 max 2
Dampspanning (VP): Zomerperiode * Winterperiode **	kPa		min. 45 – max. 60 min. 65 – max. 95
Zuurstofgehalte/Oxygen content	% massa (m/m)	EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854	max. 3,7
Zuurstofhoudende verbindingen: - methanol - ethanol - iso-propyl alcohol - iso-butyl alcohol - tert-butyl alcohol - ethers (5 of meer C atomen) - Andere zuurstofhoudende verbindingen	% vol (v/v)	EN 1601, EN 13132 EN ISO 22854	max. 3,0 max. 10,0 max. 12,0 max. 15,0 max. 15,0 max. 22,0 max. 15,0

*Zomerperiode: 1 mei t/m 30 september

**Winterperiode: 1 november t/m 31 maart

Oktober en April zijn wijzigingsmaanden.

September 2019

TOTAL Nederland N.V.

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

rm.vbg-technicalsupport@total.com



TOTAL